



## multimatic Edelstrom MD-6000I-8

### Produkt-Highlights

- ♦ **Technologie Online Dauerwandler**  
Keinerlei Unterbrechung oder Signaländerung bei Ausfall der primären Netzversorgung
- ♦ **Tower oder 19" Rack kombiniert**
- ♦ stabile und kompakte Bauweise
- ♦ Prozessorgesteuerter Umgebungsbetrieb (Bypass)
- ♦ Hot-Swap-Funktion, Batterietausch im laufenden Betrieb möglich
- ♦ Vielfältige Überwachungs- und Managementmöglichkeiten
- ♦ **36 Monate Garantie auf Gerät und Akku**
- ♦ **Parallelschaltfähig bis zu vier Anlagen**

### Typische Anwendungen

- ♦ Kleine Server
- ♦ Netzwerkkomponenten
- ♦ IT-Systeme
- ♦ Industrielle Anlagen

### Zubehör

Eine genau auf das Anforderungsprofil abgestimmte Peripherie steigert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihres USV-Systems.

multimatic bietet Ihnen:

- ♦ Bypass für USV-Systeme, Plug & Play oder Festanschluss
- ♦ Netzwerkmanagement per SNMP, mit der komfortablen multimatic USV- Management Software
- ♦ Kabel und Adapter, spezielle Kabel auf Anfrage möglich
- ♦ PDU - Stromverteilung nach der USV
- ♦ Rackschienen für USV Systeme
- ♦ Schrank-, Computer- und Gebäude-Management uvm.



Technische Daten MD-6000I-8	
Technologie	VFI (Online Dauerwandler) IEC 62040-3
<b>Leistung</b>	
Leistung (Voltampere)	6000 VA
Leistung (Watt)	5400 W
Leistungsfaktor	0,9
<b>Eingang</b>	
Spannung	230 V AC
Spannungsfenster	160-280 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Anschluss	Festanschluss
Umschaltzeit	0 ms
<b>Ausgang</b>	
Spannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
THD	<5% THD (Linear Last)
Wirkungsgrad (AC Modus)	Bis zu 91%
Wirkungsgrad (ECO Modus)	Bis zu 97%
Überlastverhalten (AC Modus)	100% - 120 % für 120 Sekunden 121% - 150 % für 5 Sekunden
Anschlüsse	Festanschluss
<b>Batterie</b>	
Autonomiezeit	8 Minuten bei 80% Last 22 Minuten bei 50% Last
Batteriekitt	MM-MD-800801-20
Hot swapable	Ja
Lebensdauer	5 Jahre nach EUROBAT, 10 Jahre nach EUROBAT optional
<b>Schnittstellen</b>	
Interfaceschnittstelle	1x RS232
Software	multimatic Management Software GE1010
Anzeige	LED + LCD
EPO	USV schaltet sich im Notfall aus
Optional	SNMP Karte, Relais Karte, RS232 Karte, RS485 Karte, USB Karte
<b>Abmessungen &amp; Gewichte</b>	
Abmessungen USV Tower	440 x 88 x 740 mm (HxBxT)
Abmessungen USV 19"	88 (2HE) x 440 x 740 mm (HxBxT)
Abmessungen Batterie Tower	440 x 132 x 680 mm (HxBxT)
Abmessungen Batterie 19"	132 (3HE) x 440 x 680 mm (HxBxT)
Gewicht USV	22 kg
Gewicht Batterie	55 kg
<b>Weitere Daten</b>	
Parallelkonfiguration	Bis zu 4 Anlagen für Leistungserhöhung oder Redundanz (optional)
Geräuschpegel	<50 dBA
Betriebstemperatur	0-40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	IEC/EN62040-3, 62040-1-1, IEC60950-1
Garantie	36 Monate auf Gerät und Akku

multimatic Vertriebs GmbH  
 Im Wasen 2  
 78667 Villingendorf  
 Fon: +49 741 9292-68  
 Fax: +49 741 9292-22  
 Email: [vertrieb@multimatic-usv.de](mailto:vertrieb@multimatic-usv.de)  
[www.multimatic-usv.de](http://www.multimatic-usv.de)  
[www.multimatic-shop.de](http://www.multimatic-shop.de)

