



multimatic ML-1000RM

Produkt-Highlights

- ♦ Technologie Line Interactive
- ♦ Schützt empfindliche Verbraucher vor Stromausfall, Über- und Unterspannung
- ♦ **Sinus-Spannung am Ausgang der USV**
- ♦ Kurze Umschaltzeit in den Stützbetrieb bei Ausfall der Netzversorgung
- ♦ **Stabile und kompakte 19"-Bauform mit 3 HE**
- ♦ LED-Display
- ♦ **36 Monate Garantie auf Gerät und Akku**

Typische Anwendungen

- ♦ IT-Systeme
- ♦ Netzwerkkomponenten
- ♦ Kleine Server
- ♦ Industrielle Steuerungen

Zubehör

Eine genau auf das Anforderungsprofil abgestimmte Peripherie steigert die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihres USV-Systems.

multimatic bietet Ihnen:

- ♦ Bypass für USV-Systeme, Plug & Play oder Festanschluss
- ♦ Netzwerkmanagement per SNMP, mit der komfortablen multimatic USV- Management Software
- ♦ Kabel und Adapter, spezielle Kabel auf Anfrage möglich
- ♦ PDU - Stromverteilung nach der USV
- ♦ Rackschienen für USV Systeme
- ♦ Schrank-, Computer- und Gebäude-Management uvm.



Technische Daten ML-1000RM	
Technologie	VI (Line Interactive)
Leistung	
Leistung (Voltampere)	1000 VA
Leistung (Watt)	600 W
Leistungsfaktor	0,6
Eingang	
Spannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Anschluss	1 x IEC 320 C14 (10A)
Umschaltzeit	2-4 ms inklusive Erkennungszeit
Ausgang	
Spannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Anschlüsse	4 x IEC 320 C13 (10A)
Batterie	
Autonomiezeit	3 Minuten
Batteriekitt	MM-ML-930001-2
Hot swapable	ja
Lebensdauer	5 Jahre nach EUROBAT
Schnittstellen	
Interfaceschnittstelle	RS-232 und potenzialfreie Kontakte
Software	SNMP-Adapter
Anzeige	LED
Überspannungsschutz	1x RJ11/RJ45 Überspannungsschutz Netzwerk bzw. Telefon
Abmessungen & Gewichte	
19" Abmessungen USV (HxBxT)	132 (3HE) x 483 x 381 mm
Gewicht USV	20 kg
Weitere Daten	
Geräuschpegel	<40 dBA
Betriebstemperatur	0-40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% (nicht kondensierend)
Zertifizierung	UL, C-UL(CSA)-UL 1778, CE/LVD, GS/TUV-EN50091, EN60950
Garantie	36 Monaten auf Gerät und Akku

multimatic Vertriebs GmbH
 Im Wasen 2
 78667 Villingendorf
 Fon: +49 741 9292-68
 Fax: +49 741 9292-22
 Email: kundenservice@multimatic-usv.de
 www.multimatic-usv.de
 www.multimatic-shop.de

